委托检测报告

委托单位	： 南京珞石环境科技有限公司	实验室	： 江苏格林勒斯检测科技有限公司	页码	： 第 1 页 共 14 页
受检单位	： 江苏艾津作物科技集团有限公司	技术负责人	： 谢可杰	报告编号	： GE2605064901B2
项目名称	： 江苏艾津作物科技集团有限公司土壤地下水监测	地址	： 江苏省无锡市锡山区万全路 59 号	版本修订	： 第 0 版
联系人	： /	报告联系人	： 刘雪城	样品接收日期	： 2026 年 05 月 26 日
电话	： /	电子邮箱	： service@gelinlesi.com	开始分析日期	： 2026 年 05 月 26 日
地址	： /	技术咨询	： 0510-88083287-8168	结束分析日期	： 2026 年 06 月 04 日
项目号	： GE2605064901B	投诉电话	： 0510-88083287-8156	报告发行日期	： 2026 年 06 月 04 日
订单号	： /	报价单编号	： ----------	样品接收数量	： 10
				样品分析数量	： 10

此报告经下列人员签名：

编制：　　审核：　　签发：

江苏格林勒斯检测科技有限公司 检测专用章

报告通用性声明及特别注释：

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签名,加盖本公司检测专用章、骑缝章后方可生效；复印报告未重新加盖本机构“检测专用章”无效；

二、对委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责,不对样品来源及其他信息的真实性负责。无法复现的样品,不受理申诉；

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责；

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议,可在收到本报告 10 个工作日内向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式,超过申诉期限,不予受理；

五、未经许可,不得复制本报告（彩色扫描件除外）；任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法,其责任人将承担相关法律及经济责任,本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利；

六、分析结果中“未检出”或“数据 L”或“＜数据”或“ND”表示该检测结果小于方法检出限；分析结果中“-”表示未检测或未涉及；报告中 QCK、YCK、PX 为运输及现场质控样品；

七、检测余样如无约定将依据本公司规定对其保存和处置；

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

缩略语: CAS No = 化学文摘号码；报告限=方法检出限

- 工作中特别注释: GE2605064901B2

  水样的分析与报告仅基于收到的样品

  地下水样品测试结果数据字体的颜色,是基于 GB14848 限值给出的,如小于或等于第III类限值为“绿色”,如大于第III类限值而又小于或等于第IV类限值为“红色”,且具有单下划线,如大于第IV类限值则为“紫色”,且具有双下划线；如污染物在 GB14848 没有定义,则为“深蓝色”；

分析结果

样品类型：地下水

实验室编号	X260526C1A	X260526C1B	X260526C1C	X260526C1D	X260526C1E
样品名称	W1/井深:6.00m 埋深:1.95m	W2/井深:6.00m 埋深:1.64m	W4/井深:6.00m 埋深:1.17m	W7/井深:6.00m 埋深:1.46m	W6/井深:6.00m 埋深:1.67
收样日期	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日
采样日期	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日
样品性状	无色无臭	无色无臭	无色无臭	无色无臭	无色无臭

目标分析物	CAS No#	报告限	单位	X260526C1A	X260526C1B	X260526C1C	X260526C1D	X260526C1E
类别: 物理和综合指标								
1>: pH 值	-	-	-	7.3	7.1	7.6	7.5	7.7
2>: 肉眼可见物	-	-	-	无	无	无	无	无
3>: 臭	-	-	-	无	无	无	无	无
4>: 浊度	-	0.3	NTU	21	23	25	20	17
5>: 色(铂钴色度单位)	-	5	度	5	5	10	5	5
6>: 总硬度(以 CaCO3 计)	-	5	mg/L	344	330	175	267	191
7>: 耗氧量(CODMn 法，以 O2 计)	-	0.4	mg/L	4.6	3.5	3.8	3.9	2.8
8>: 溶解性固体总量	-	-	mg/L	868	1.13×10^{3}	676	861	647
类别: 金属及金属化合物								
9>: 铁	7439-89-6	0.01	mg/L	0.01	0.01L	0.02	0.01L	0.01L
10>: 锰	7439-96-5	0.004	mg/L	1.30	0.030	0.944	0.039	0.120
11>: 铜	7440-50-8	0.08	μg/L	0.48	2.75	0.30	2.07	4.19
12>: 锌	7440-66-6	0.004	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
13>: 铝	7429-90-5	0.009	mg/L	0.009L	0.025	0.016	0.009L	0.009L
14>: 钠	7440-23-5	0.03	mg/L	28.2	65.7	18.2	67.9	32.7
15>: 汞	7439-97-6	0.04	μg/L	0.04	0.04L	0.04L	0.04	0.04L
16>: 砷	7440-38-2	0.12	μg/L	6.15	0.56	8.12	0.96	1.98
17>: 硒	7782-49-2	0.41	μg/L	0.41L	0.69	0.41L	0.70	0.49
18>: 镉	7440-43-9	0.05	μg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

19>: 铬(六价)	18540-29-9	0.004	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
20>: 铅	7439-92-1	0.09	μg/L	**0.11**	**0.13**	0.09L	**0.16**	**0.11**
类别: 无机污染物								
21>: 硫酸盐	18785-72-3	8	mg/L	**23**	**144**	8L	**71**	**28**
22>: 氯化物	16887-00-6	10	mg/L	**22**	**60**	**23**	**56**	**23**
23>: 氨氮(以 N 计)	7664-41-7/14798-03-9	0.025	mg/L	**0.350**	**0.124**	**1.04**	**0.124**	**0.130**
24>: 硫化物	18496-25-8	0.003	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	**0.005**	0.003L
25>: 亚硝酸盐(以 N 计)	14797-65-0	0.003	mg/L	**0.014**	**0.004**	**0.044**	**0.019**	**0.024**
26>: 硝酸盐(以 N 计)	14797-55-8	0.08	mg/L	**0.14**	**0.10**	**0.42**	**0.55**	**3.82**
27>: 氰化物	57-12-5	0.002	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L
28>: 氟化物	16984-48-8	0.05	mg/L	**0.78**	**0.69**	**0.83**	**0.73**	**0.55**
29>: 碘化物	20461-54-5	0.002	mg/L	**0.042**	0.002L	**0.014**	**0.009**	0.002L
30>: 碳酸根	3812-32-6	0.5	mg/L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
31>: 碳酸氢根	71-51-2	0.5	mg/L	**263**	**315**	**168**	**245**	**162**
类别: 其他指标								
32>: 阴离子表面活性剂	-	0.05	mg/L	**0.07**	**0.08**	**0.18**	**0.08**	**0.10**
类别: 挥发性有机物								
33>: 四氯化碳	56-23-5	1.5	μg/L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
34>: 苯	71-43-2	1.4	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
35>: 甲苯	108-88-3	1.4	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
36>: 氯仿	67-66-3	1.4	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
类别: 酚								
37>: 挥发性酚类(以苯酚计)	-	0.0003	mg/L	**0.0005**	**0.0006**	**0.0012**	**0.0007**	**0.0004**
类别: 半挥发性有机物								
38>: N,N-二甲基甲酰胺	68-12--2	10	μg/L	10L	10L	10L	10L	10L
39>: 异佛尔酮	78-59-1	0.5	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
类别: 石油烃类								

40	挥发性石油烃(C6-C9)	-	0.02	mg/L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
41	可萃取性石油烃(C10-C40)	-	0.01	mg/L	**0.06**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**

分析结果

样品类型：地下水

目标分析物	CAS No#	报告限	单位	X260526C1F	X260526C1G	X260526C1H	X260526C1I	X260526C1J
实验室编号				X260526C1F	X260526C1G	X260526C1H	X260526C1I	X260526C1J
样品名称				W3/井深:6.00m 埋深:1.55m	WD/井深:6.00m 埋深:3.02m	XPX1	QCK	YCK
收样日期				2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日
采样日期				2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 26 日
样品性状				无色无臭	无色无臭	无色无臭	-	-
类别：物理和综合指标								
1>：pH 值	-	-	-	7.1	7.4	7.3	-	-
2>：肉眼可见物	-	-	-	无	无	无	-	-
3>：臭	-	-	-	无	无	无	-	-
4>：浊度	-	0.3	NTU	19	20	21	-	-
5>：色(铂钴色度单位)	-	5	度	5	10	5	-	-
6>：总硬度(以 CaCO3 计)	-	5	mg/L	285	295	342	5L	-
7>：耗氧量(CODMn 法，以 O2 计)	-	0.4	mg/L	4.4	3.2	4.6	0.4L	-
8>：溶解性固体总量	-	-	mg/L	911	836	867	-	-
类别：金属及金属化合物								
9>：铁	7439-89-6	0.01	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.01L	-
10>：锰	7439-96-5	0.004	mg/L	1.25	1.25	1.34	0.004L	-
11>：铜	7440-50-8	0.08	μg/L	0.38	0.68	0.50	0.08L	-
12>：锌	7440-66-6	0.004	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	-
13>：铝	7429-90-5	0.009	mg/L	0.028	0.009L	0.009L	0.009L	-
14>：钠	7440-23-5	0.03	mg/L	49.8	23.3	28.2	0.03L	-
15>：汞	7439-97-6	0.04	μg/L	0.07	0.04L	0.05	0.04L	-
16>：砷	7440-38-2	0.12	μg/L	10.6	6.87	6.06	0.12L	-
17>：硒	7782-49-2	0.41	μg/L	0.41L	0.41L	0.41L	0.41L	-
18>：镉	7440-43-9	0.05	μg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	-

19>: 铬(六价)	18540-29-9	0.004	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	-
20>: 铅	7439-92-1	0.09	μg/L	0.09L	**0.34**	**0.11**	0.09L	-
类别: 无机污染物								
21>: 硫酸盐	18785-72-3	8	mg/L	8L	**13**	**22**	8L	-
22>: 氯化物	16887-00-6	10	mg/L	**48**	**25**	**23**	10L	-
23>: 氨氮(以 N 计)	7664-41-7/14798-03-9	0.025	mg/L	**0.325**	**0.541**	**0.355**	0.025L	-
24>: 硫化物	18496-25-8	0.003	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	-
25>: 亚硝酸盐(以 N 计)	14797-65-0	0.003	mg/L	**0.007**	**0.008**	**0.013**	0.003L	-
26>: 硝酸盐(以 N 计)	14797-55-8	0.08	mg/L	**0.64**	**0.16**	**0.13**	0.08L	-
27>: 氰化物	57-12-5	0.002	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	-
28>: 氟化物	16984-48-8	0.05	mg/L	**0.69**	**0.63**	**0.76**	0.05L	-
29>: 碘化物	20461-54-5	0.002	mg/L	**0.025**	**0.021**	**0.042**	0.002L	-
30>: 碳酸根	3812-32-6	0.5	mg/L	0.5L	0.5L	0.5L	-	-
31>: 碳酸氢根	71-51-2	0.5	mg/L	**418**	**311**	**264**	-	-
类别: 其他指标								
32>: 阴离子表面活性剂	-	0.05	mg/L	**0.08**	**0.07**	**0.07**	0.05L	-
类别: 挥发性有机物								
33>: 四氯化碳	56-23-5	1.5	μg/L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
34>: 苯	71-43-2	1.4	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
35>: 甲苯	108-88-3	1.4	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
36>: 氯仿	67-66-3	1.4	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L
类别: 酚								
37>: 挥发性酚类(以苯酚计)	-	0.0003	mg/L	**0.0005**	**0.0006**	**0.0005**	0.0003L	-
类别: 半挥发性有机物								
38>: N,N-二甲基甲酰胺	68-12--2	10	μg/L	10L	10L	10L	10L	10L
39>: 异佛尔酮	78-59-1	0.5	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	-
类别: 石油烃类								

40>: 挥发性石油烃(C6-C9)	-	0.02	mg/L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L
41>: 可萃取性石油烃(C10-C40)	-	0.01	mg/L	**0.01**	**0.01**	**0.06**	0.01L	-

报告所涉及的分析标准方法说明

==========

标准分析方法 1>：DZ/T 0064.52-2021 地下水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法
所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 T6 新世纪　GLLS-JC-623
分析的污染因子为：#氰化物#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 2>：DZ/T 0064.68-2021 地下水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法
所使用的主要仪器设备为：25mL 酸式滴定管 GLLS-BL-082
分析的污染因子为：#耗氧量#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 3>：GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
所使用的主要仪器设备为：25mL 酸式滴定管 GLLS-BL-081
分析的污染因子为：#氯化物#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 4>：GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法
所使用的主要仪器设备为：离子计 PXS-270 GLLS-JC-053
分析的污染因子为：#氟化物#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 5>：HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 TU-1900 GLLS-JC-521
分析的污染因子为：#硫化物#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 6>：HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法

所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 T6 新世纪　GLLS-JC-197
分析的污染因子为：#挥发酚#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 7>：HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法
所使用的主要仪器设备为：离子色谱仪 ICS-600 GLLS-JC-436
分析的污染因子为：#碘化物#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 8>：HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)
所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 TU-1900 GLLS-JC-420
分析的污染因子为：#硫酸盐#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 9>：HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 TU-1900 GLLS-JC-264
分析的污染因子为：#氨氮(以 N 计)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 10>：HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)
所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 TU-1900 GLLS-JC-522
分析的污染因子为：#硝酸盐(以 N 计)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 11>：DZ/T 0064.9-2021 地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法
所使用的主要仪器设备为：电子天平 ME104E/02 GLLS-JC-031
分析的污染因子为：#溶解性固体总量#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G#

==========

标准分析方法 12>：GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法
所使用的主要仪器设备为：紫外可见分光光度计 TU-1900 GLLS-JC-435
分析的污染因子为：#亚硝酸盐(以 N 计)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 13>：GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法
所使用的主要仪器设备为：25mL 酸式滴定管 GLLS-BL-174
分析的污染因子为：#总硬度(以 CaCO3 计)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 14>：国家环境保护总局 (2002 年) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) - 3.1.12.1 酸碱指示剂滴定法
所使用的主要仪器设备为：50mL 酸式滴定管 GLLS-BL-083
分析的污染因子为：#碳酸根#碳酸氢根#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G#

==========

标准分析方法 15>：GLLS-3-H002-2018 半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法
所使用的主要仪器设备为：{气相色谱-质谱联用仪//Agilent 6890N GCSys - 5973N MSD//GLLS-JC-187}
分析的污染因子为：#异佛尔酮#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 16>：GLLS-3-H036-2023 水质 N,N-二甲基甲酰胺 气相色谱-质谱法
所使用的主要仪器设备为：{气相色谱-质谱联用仪//Agilent 6890N GCSys - 5973N MSD//GLLS-JC-187}
分析的污染因子为：#N,N-二甲基甲酰胺#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H、X260526C1I#

==========

标准分析方法 17>：HJ 893-2017 水质 挥发性石油烃(C6-C 9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法
所使用的主要仪器设备为：{吹扫捕集/气相色谱仪//TeleDYNE TEKMAR Atomx xyz-Agilent 6890N//GLLS-JC-442}

分析的污染因子为：#挥发性石油烃(C6-C9)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H、X260526C1I#

==========

标准分析方法 18>：HJ 894-2017 水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法
所使用的主要仪器设备为：{气相色谱(GCFID)//GC7890A//GLLS-JC-202}
分析的污染因子为：#可萃取性石油烃(C10-C40)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 19>：HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
所使用的主要仪器设备为：{吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪//TeleDYNE TEKMAR Atomx xyz-Agilent 6890N GCSys-5973 MSD//GLLS-JC-189}
分析的污染因子为：#苯#甲苯#氯仿#四氯化碳#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H、X260526C1I#

==========

标准分析方法 20>：DZ/T 0064.17-2021 地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定二苯碳酰二肼分光光度法
所使用的主要仪器设备为：{紫外-可见分光光度计 TU-1900　GLLS-JC-059}
分析的污染因子为：#铬(六价)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 21>：GB 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法
所使用的主要仪器设备为：{紫外分光光度计 T6 新世纪 GLLS-JC-197}
分析的污染因子为：#阴离子表面活性剂#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 22>：GB/T 11903-1989 水质色度的测定（铂钴比色法）
所使用的主要仪器设备为：{-}
分析的污染因子为：#色(铂钴色度单位)#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G#

==========

标准分析方法 23>：HJ694-2014　水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法
所使用的主要仪器设备为：{原子荧光分光光度计 AFS-8520\GLLS-JC-518}
分析的污染因子为：#汞#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 24>：HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
所使用的主要仪器设备为：{电感耦合等离子发射光谱仪 Agilent 5110-OES\GLLS-JC-003}
分析的污染因子为：#铝#铁#锰#钠#锌#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 25>：HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
所使用的主要仪器设备为：{电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850 \GLLS-JC-421}
分析的污染因子为：#砷#镉#铜#铅#硒#
所涉及的样品为：#X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H#

==========

标准分析方法 26>：HJ 1147-2020 水质 PH 值的测定 电极法
所使用的主要仪器设备为：DZB-718L GLLS-XC-270
分析的污染因子为：#pH 值#
所涉及的样品为：#X260526C1A@18.8℃、X260526C1B@18.8℃、X260526C1C@18.7℃、X260526C1D@18.8℃、X260526C1E@18.9℃、X260526C1F@18.7℃、X260526C1G@18.7℃、X260526C1H@18.8℃#

==========

标准分析方法 27>：GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 直接观察法
所使用的主要仪器设备为：\
分析的污染因子为：#肉眼可见物#
所涉及的样品为：# X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H #

==========

标准分析方法 28>：文字描述法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 3.1.3.1
所使用的主要仪器设备为：\

分析的污染因子为：#臭#
所涉及的样品为：# X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H #

==========

标准分析方法 29>：HJ1075-2019 水质浊度的测定浊度计法
所使用的主要仪器设备为：WZB-175 GLLS-XC-218
分析的污染因子为：#浊度#
所涉及的样品为：# X260526C1A、X260526C1B、X260526C1C、X260526C1D、X260526C1E、X260526C1F、X260526C1G、X260526C1H #

报告结束